

Patch Cord Cat5e LCS²



ÍNDICE	PÁGINA
1. Características	1
2. Tamanho e Cores	1
3. Composição	2
4. Características	2
5. Normas	2
6. Pares.....	2



*1968-08-4405

Os Patch Cords Categoria 5e são componentes de conectividade presentes no canal de comunicação. São testados em fábrica e atendem todos os requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B e ISO/IEC 11801.

2. TAMANHOS E CORES

DESCRIÇÃO	REFERENCIA	TAMANHO (mm)	IDENTIFICAÇÃO	CORES
PATCH CORD CAT5E 1M UTP	51636	1000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 1,5M UTP	51636-1	1500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 2M UTP	51637	2000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP	51637-2	2500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 3M UTP	51638	3000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 5M UTP	51639	5000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 8M UTP	51500	8000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC LSZH	CZ
PATCH CORD CAT5E 8M UTP - DECAPADO	51790	8000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	CZ
PATCH CORD CAT5E 1M UTP	51827	1000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	AZ
PATCH CORD CAT5E 1,5M UTP	51827-1	1500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	AZ
PATCH CORD CAT5E 2M UTP	51828	2000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	AZ
PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP	51828-1	2500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	AZ
PATCH CORD CAT5E 3M UTP	51829	3000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	AZ
PATCH CORD CAT5E 5M UTP	51830	5000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	AZ
PATCH CORD CAT5E 1M UTP	51801	1000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VM
PATCH CORD CAT5E 1,5M UTP	51801-1	1500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VM
PATCH CORD CAT5E 2M UTP	51802	2000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VM
PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP	51802-2	2500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VM
PATCH CORD CAT5E 3M UTP	51803	3000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VM
PATCH CORD CAT5E 5M UTP	51804	5000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VM
PATCH CORD CAT5E 1M UTP	51805	1000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VD
PATCH CORD CAT5E 1,5M UTP	51805-1	1500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VD
PATCH CORD CAT5E 2M UTP	51806	2000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VD
PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP	51806-2	2500	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VD
PATCH CORD CAT5E 3M UTP	51807	3000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VD
PATCH CORD CAT5E 5M UTP	51808	5000	100 Ohms U/UTP Cat5e AWG24 - PVC CM	VD

* DEMAIS CORES SOB CONSULTA

Patch Cord Cat5e LCS²

3. COMPOSIÇÃO

Estrutura do Cabo	4 pares Trançado
Diâmetro Condutor	AWG 26 até AWG24
Capa	PVC não blindado - CM
Plugue de Proteção	Boot injetado

4. CARACTERÍSTICAS

Impedância (Zc)	100 Ohms de 1 até 100 MHz
Número de inserções	750 Plugues de inserções
Temperatura	0°C to +50°C
Temperatura em operação	20°C to + 60°C

5. NORMAS

Elétricas	ANSI EIA/TIA 568B,2
	FCC Part 68
	En 50173
	ISO/IEC 60603-7
	ISO/IEC 11801
Flamabilidade	IEC 60332-1
	UL 1666,1581
	NFC 32070

6. PARES

